



SAFETYPLAKISOL

PLAQUES D'OBTURATION

Plaques pour l'étanchéité des regards et canalisations

Utilisée par de nombreux industriels, ces plaques permettent de limiter les risques de pollution dans les canalisations lorsque un incident de chargement de produits chimiques subvient.

La composition spécifique de notre élastomère de polyuréthane permet un usage sûr et réutilisable.

Le pouvoir d'adhérence est propre à la matière (sans ajout de colle) ce qui assure dans le temps des propriétés d'étanchéité élevée.

Assurer une bonne protection

Choisir une plaque de dimensions supérieure.
La plaque doit dépasser de 10 cm de chaque cotés



Utilisation

Installation la plaque sur une surface qui aura été préalablement nettoyée. Les pierres, branches ou autres débris doivent être enlevés.

Ôter le film de protection

Placer le coté adhérent couleur rouge face au regard

Après usage nettoyer la plaque avec un détergeant non abrasif et essuyer.

Replacer le film de protection. Ne jamais stocker sans le film

A stocker a l'abri de la lumière directe



Dimensions
460 x 460
610 x 610
700 x 700
800 x 800
910 x 910
1000 x 1000
1210 x 1210

Résistant à la plupart des produits chimiques

Acide fluorhydrique
 Acide chlorhydrique
 Acide sulfurique
 Kérosène
 Méthanol
 Huile minérale
 Gasoil
 Chlore
 etc.

Autres produits

Barrage polyuréthane
 Obturateur

